





NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 1800-3000 K, 38°, IP 20, quadrato, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile con tecnologia Dim-to-Warm (1800-3000 K) e diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°), consente numerose possibilità illuminotecniche. La possibilità di orientamento consente di gestire la luce in maniera flessibile mentre il pregiato alloggiamento (disponibile in bianco o nero) si inserisce in maniera armoniosa in ogni ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007427
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	85
Numero di apparecchi a LS C16A	144
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	70-700 lm
Temperatura colore	1800-3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

879017	
--------	---

Lunghezza	8.2 cm
Larghezza	8.2 cm
Altezza	4 cm
Peso netto	0.222 kg
Peso lordo	0.266 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	4.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	109