




NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 1800-3000 K, 38°, IP 20, čtvercové, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s technologií stmívání do teplé (1800-3000 K) a různými úhly záření (38°/60°). Rozsah otáčení umožňuje flexibilně směřovat světlo, kvalitní kryt v černé či bílé barvě se harmonicky začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007428
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	85
Počet svítidel na LS C16A	144
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	70-700 lm
Teplota barvy světla	1800-3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	8.2 cm

Světelného Zdroje

879017	
--------	---

Šířka	8.2 cm
Výška	4 cm
Hmotnost netto	0.222 kg
Celková hmotnost	0.267 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4.5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	109