




## NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 1800-3000 K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met Dim-to-Warm-technologie (1800-3000 K) en verschillende stralingshoeken (38°/60°), biedt verlichtingsontwerpties. Het zwenkbaar maakt flexibele uitlijning van de lamp mogelijk, in zwart of wit, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke kamersfeer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montage-ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007428                         |
| Draai- of zwenkbaar           | kantelbaar                      |
| IP-code                       | IP20                            |
| dimbaar                       | Ja                              |
| Dimtechnologie                | faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz              |
| Secundaire stroom/spanning    | 250 mA                          |
| Beschermingsklasse            | II                              |
| Wattage                       | 11 W                            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                          |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                           |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 85                              |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 144                             |
| Niveau van inschakelstroom    | 2 A                             |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                           |
| Lumen                         | 70-700 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 1800-3000 Kelvin                |
| Stralingshoek                 | 38 °                            |
| Kleur                         | zwart                           |
| Levensduur                    | 50000 h                         |
| Risk Group                    | 1                               |
| Lengte                        | 8.2 cm                          |

## Lichtbron

879017

A

G

F

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte          | 8.2 cm   |
| Hoogte           | 4 cm     |
| Nettogewicht     | 0.222 kg |
| Brutogewicht     | 0.267 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond     |
| Inbouwdiepte     | 4.5 cm   |
| Inbouwdiameter   | 6.8 cm   |
| BIG WHITE pagina | 109      |