


NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 1800-3000 K, 60°, IP 20 quadrato, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile con tecnologia Dim-to-Warm (1800-3000 K) e diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°), consente numerose possibilità illuminotecniche. La possibilità di orientamento consente di gestire la luce in maniera flessibile mentre il pregiato alloggiamento (disponibile in bianco o nero) si inserisce in maniera armoniosa in ogni ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretto downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007430
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	85
Numero di apparecchi a LS C16A	144
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	70-700 lm
Temperatura colore	1800-3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	8.2 cm

Sorgente Luminosa

879017		Larghezza	8.2 cm
		Altezza	4 cm
		Peso netto	0.223 kg
		Peso lordo	0.268 kg
		Forma dello scasso	rotondo
		Profondità d'incasso	4.5 cm
		Diametro d'incasso	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	109