


NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 1800-3000 K, 60°, IP 20, quadrado, preto

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastre no teto NEW TRIA® ainda mais modular para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com tecnologia Dim-to-Warm- (1800 K-3000 K) e diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. O alcance da articulação permite uma orientação flexível da luz, em preto ou branco, a caixa de qualidade elevada integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º | 1007430 |
| Giratório ou Articulável | tiltable |
| IP Code | IP20 |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 250 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 11 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Número de luminárias no LS B16A | 85 |
| Número de luminárias no LS C16A | 144 |
| Nível de corrente de irrupção | 2 A |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs |
| Lúmen | 70-700 lm |
| Temperatura de cor da luz | 1800-3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 60 ° |
| Cor | preto |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Comprimento | 8.2 cm |

Fonte de luz

| | | | |
|--------|---|---------------------------------|----------|
| 879017 |  | Largura | 8.2 cm |
| | | Altura | 4 cm |
| | | Peso líquido | 0.223 kg |
| | | Peso bruto | 0.268 kg |
| | | Forma de recorte | Redondo |
| | | Profundidade de montagem | 4.5 cm |
| | | Diâmetro de montagem | 6.8 cm |
| | | Página BIG WHITE | 109 |