



NEW TRIA® UNIVERSAL

LED Modul, 2500/3000/4000 K, 38°, fáze, černá

Objevte novou generaci našich stropních vestavných svítidel NEW TRIA® a nakonfigurujte si individuální světlo. Modulárním prvkem je LED MODUL s různými wattovými výkony, který se dá nastavit s různým výkonem (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) a světelným tokem (540 lm/600 lm/600 lm). O ještě více možností přizpůsobovat osvětlení se stará také CCT Switch umožňující snadný výběr mezi 2500 K, 3000 K a 4000 K. Přitom je LED MODUL k dostání s různými úhly záření (38°/60°) jako fázová varianta. Robustní design a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. NEW TRIA® UNIVERSAL LED MODUL vás navíc potěší životností 50 000 h (L80B10).

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|---|
| Č. výrobku | 1007431 |
| Kód IP | IP20 |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí | 100-180 mA |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 8.6 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 35 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 128 |
| Počet svítidel na LS C16A | 212 |
| Úroveň rozběhového proudu | 10 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs |
| Lumen | 540/600/600 lm |
| Teplota barvy světla | 2500/3000/4000 Kelvin |
| Úhel záření | 38 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 3.3 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|---------|---|
| 1807470 |  |
|---------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 1007630 | NEW TRIA® 75 XL , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, bílá |
| 1007349 | NEW TRIA® 75 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 9 Š: 9 H: 2,6 cm, IP 20, bílá |
| 1007337 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, vč. skla, bílá |
| 1007634 | NEW TRIA® 75 XL , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 11 Š: 11 H: 2,6 cm, bílá |
| 1007453 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, prohloubený, D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, bílá |
| 1007346 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, bílá |
| 1007450 | NEW TRIA® 75 , kroužek pro vestavbu do stropu, prohloubený, nástavec, D: 8,2 H: 4,9 cm, IP 20, bílá |
| 1007328 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,2 Š: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, bílá |
| 1007489 | NEW TRIA® 75 , kroužek pro vestavbu do stropu, prohloubený, D: 8,2 H: 4,3 cm, IP 20, bílá |
| 1007348 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,2 Š: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, bílá |
| 1007333 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, bílá |
| 1007339 | NEW TRIA® 68 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 8,3 Š: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, vč. skla, bílá |
| 1007342 | NEW TRIA® 75 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 9,3 H: 2,6 cm, IP 20, bílá |

| | |
|------------------|----------|
| Průměr | 5 cm |
| Hmotnost netto | 0.153 kg |
| Celková hmotnost | 0.182 kg |
| BIG WHITE strana | 119 |