



NEW TRIA® UNIVERSAL

LED-Modul, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das Multi-Wattage LED MODUL, das in Sachen Leistung (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) und Lichtintensität (540 lm/600 lm/600 lm) variabel einstellbar ist. Für noch mehr lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt auch der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2500 K, 3000 K und 4000 K erlaubt. Dabei ist das LED MODUL mit verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten eine außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® UNIVERSAL LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80-B10@50.000h.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007431
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	100-180 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	212
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Lichtfarbtemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	3.3 cm

Lichtquelle

1807470	
---------	---

Zubehör

1007630	NEW TRIA® 75 XL , Deckeneinbauring, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, weiß
1007349	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007337	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, inkl. Glas, weiß
1007634	NEW TRIA® 75 XL , Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, weiß
1007453	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 8.2 H: 4.4 cm, IP 20, weiß
1007346	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, weiß
1007450	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, vertieft, Aufsatz, D: 8.2 H: 4.9 cm, IP 20, weiß
1007328	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.2 B: 8.2 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007489	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 8.2 H: 4.3 cm, IP 20, weiß
1007348	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, weiß
1007333	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007339	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.3 B: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, inkl. Glas, weiß
1007342	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP 20, weiß

Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.153 kg
Bruttogewicht	0.182 kg
BIG WHITE Seite	119