



## NEW TRIA® UNIVERSAL

**ledmodule, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, zwart**

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondbouwarmatuur en configureer een individuele verlichtingsveraring. Een modulair element is de Multi-Wattage LEDMODULE, die variabel instelbaar is qua vermogen (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) en lichtintensiteit (540 lm/600 lm/600 lm). De CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig kan worden gekozen tussen 2500 K, 3000 K en 4000 K, biedt ook nog meer mogelijkheden voor verlichtingsontwerp. De LEDMODULE is verkrijgbaar met verschillende stralingshoeken (38°/60°) als fasevariant. Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI >90 zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien inspireert de NEW TRIA® UNIVERSAL LEDMODULE met zijn levensduur van L80-B10@50.000h.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007431                         |
| IP-code                       | IP20                            |
| dimbaar                       | Ja                              |
| Dimtechnologie                | faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz              |
| Secundaire stroom/spanning    | 100-180 mA                      |
| Beschermingsklasse            | II                              |
| Wattage                       | 8.6 W                           |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                          |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                           |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 128                             |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 212                             |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                            |
| Duur van inschakelstroom      | 100 µs                          |
| Lumen                         | 540/600/600 lm                  |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2500/3000/4000 Kelvin           |
| Stralingshoek                 | 38 °                            |
| Kleur                         | zwart                           |
| CRI                           | 90                              |
| Levensduur                    | 50000 h                         |
| Risk Group                    | 1                               |
| Hoogte                        | 3.3 cm                          |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807470 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007630 | NEW TRIA® 75 XL , ring voor plafondinbouw, D: 11 H: 2.6 cm, IP 20, wit                    |
| 1007349 | NEW TRIA® 75 , ring voor plafondinbouw, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP 20, wit                   |
| 1007337 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit         |
| 1007634 | NEW TRIA® 75 XL , ring voor plafondinbouw, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP 20, wit              |
| 1007453 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, inbouw, D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, wit              |
| 1007346 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, D: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit                      |
| 1007450 | NEW TRIA® 75 , ring voor plafondinbouw, inbouw, bevestiging, D: 8,2 H: 4,9 cm, IP 20, wit |
| 1007328 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, L: 8,2 B: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, wit               |
| 1007489 | NEW TRIA® 75 , ring voor plafondinbouw, inbouw, D: 8,2 H: 4,3 cm, IP 20, wit              |
| 1007348 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit               |
| 1007333 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP 20, wit                      |
| 1007339 | NEW TRIA® 68 , ring voor plafondinbouw, L: 8.3 B 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit   |
| 1007342 | NEW TRIA® 75 , ring voor plafondinbouw, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP 20, wit                      |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diameter         | 5 cm     |
| Nettogewicht     | 0.153 kg |
| Brutogewicht     | 0.182 kg |
| BIG WHITE pagina | 119      |