



NEW TRIA® UNIVERSAL

módulo LED, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, preto

Descubra a nova geração da nossa série de luminária para encastrar no teto NEW TRIA® e configure uma experiência individual de luz. Um elemento modular é o MÓDULO LED multipotências, que pode ser regulado de forma variável em termos de performance (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) e de intensidade de luz (540 lm/600 lm/600 lm). O interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 2500 K, 3000 K e 4000 K, também oferece ainda mais opções de design de iluminação. O MÓDULO LED é disponibilizado com diferentes ângulos de feixe (38°/60°) como variante de fase. O robusto design e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excepcional. Além disso, o MÓDULO LED NEW TRIA® UNIVERSAL impressiona pela sua vida útil de L80B10@50.000h.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007431
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	100-180 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	212
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	540/600/600 lm
Temperatura de cor da luz	2500/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.3 cm

Fonte de luz

1807470	
---------	---

Acessórios

1007630	NEW TRIA® 75 XL , aro para encastrar no teto, D: 11 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007349	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, C: 9 L: 9 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007337	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,3 A: 3,55 cm, IP 65, incl. vidro, branco
1007634	NEW TRIA® 75 XL , aro para encastrar no teto, C: 11 L: 11 A: 2,6 cm, branco
1007453	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, profundo, D: 8,2 A: 4,4 cm, IP 20, branco
1007346	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,2 A: 3,4 cm, IP 65, branco
1007450	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, profundo, moldura, D: 8,2 A: 4,9 cm, IP 20, branco
1007328	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,2 L: 8,2 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007489	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, profundo, D: 8,2 A: 4,3 cm, IP 20, branco
1007348	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,2 L: 8,2 A: 3,4 cm, IP 65, branco
1007333	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,2 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007339	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,3 L: 8,3 A: 3,55 cm, IP 65, incl. vidro, branco
1007342	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, D: 9,3 A: 2,6 cm, IP 20, branco

Diâmetro	5 cm
Peso líquido	0.153 kg
Peso bruto	0.182 kg
Página BIG WHITE	119