



NEW TRIA® UNIVERSAL

LED-modul, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, svart

Upptäck den nya generationen av vår NEW TRIA® infällda taklampa och konfigurera ditt eget individuella ljus. LED-MODULEN med multi-wattal är en modulär enhet med variabelt reglerbar effekt (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) och ljusintensitet (540 lm/600 lm/600 lm). CCT-switchen, som kan ställas in på 2500 K, 3000 K eller 4000 K, erbjuder ännu fler belysningsalternativ. LED-modulen är en modulär enhet som kommer i form av ett fassystem med olika spridningsvinklar (38°/60°). Den robusta designen och det fantastiska färgåtergivningsexet CRI >90 garanterar en ovanligt hög kvalitet. Dessutom har denna NEW TRIA® UNIVERSAL LED-modul en livslängd på hela L80B10@50 000h.

Art. Nej.	1007431
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	100-180 mA
Skyddsklass	II
Watt	8.6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	128
Antal armaturer på LS C16A	212
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Ljusets färgtemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	3.3 cm
Diameter	5 cm

1807470	
1007630	NEW TRIA® 75 , Infälld takmonteringsring, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007349	NEW TRIA® 75 , Infälld takmonteringsring, L: 9 B: 9 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007337	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, D: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl. glas, vit
1007634	NEW TRIA® 75 XL , Infälld takmonteringsring, L: 11 H: 2,6 cm, vit
1007453	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, inbyggd, D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, vit
1007346	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, D: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, vit
1007450	NEW TRIA® 75 , Infälld takmonteringsring, inbyggd, sockel, D: 8,2 H: 4,9 cm, IP 20, vit
1007328	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, L: 8,2 B: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007489	NEW TRIA® 75 , Infälld takmonteringsring, inbyggd, D: 8,2 H: 4,3 cm, IP 20, vit
1007348	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, L: 8,2 B: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, vit
1007333	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, D: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007339	NEW TRIA® 68 , Infälld takmonteringsring, L: 8,3 B: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl. glas, vit
1007342	NEW TRIA® 75 , Infälld takmonteringsring, D: 9,3 H: 2,6 cm, IP 20, vit

Netto vikt	0.153 kg
Bruttovikt	0.182 kg
BIG WHITE Seite	119