



NEW TRIA® UNIVERSAL

módulo LED, 2500/3000/4000 K, 60°, FASE, negro

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA® y cree una experiencia de iluminación personalizada. El módulo LED es un elemento modular multipotencia, que puede ajustarse de forma variable en términos de potencia (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) e intensidad de luz (540 lm/600 lm/600 lm). El interruptor CCT, que permite elegir entre 2500 K, 3000 K y 4000 K, ofrece aún más opciones de iluminación. El MÓDULO LED está disponible como variante de fase con diferentes ángulos de dispersión (38°/60°). El diseño robusto y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Además, el MÓDULO LED NEW TRIA® UNIVERSAL destaca por su vida útil de L80-B10@50.000h.

Datos técnicos

Art. N.º	1007432
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	100-180 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	128
Número de luminarias en LS C16A	212
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	540/600/600 lm
Temperatura del color de la luz	2500/3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.3 cm
Diámetro	5 cm

Fuente de luz

1807470	
---------	---

Accesorios

1007630	NEW TRIA® 75 XL , anillo empotrable de techo, g.: 11 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007349	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, l.: 9 an.: 9 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007337	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, g.:8.3 al.: 3.55 cm, IP65, incl. CRI stal, blanco
1007634	NEW TRIA® 75 XL , anillo empotrable de techo, l.: 11 an.: 11 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007453	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, con profundidad, g.: 8.2 al.: 4.4 cm, IP 20, blanco
1007346	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, g.:8.2 al.: 3.4 cm, IP 65, blanco
1007450	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, con profundidad, pieza adicional, g.: 8.2 al.: 4.9 cm, IP 20, blanco
1007328	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007489	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, con profundidad, g.: 8.2 al.: 4.3 cm, IP 20, blanco
1007348	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 3.4 cm, IP 65, blanco
1007333	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007339	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.3 an.: 8.3 al.: 3.55 cm, incl. CRI stal, blanco
1007342	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, g.: 9.3 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco

Peso neto	0.154 kg
Peso bruto	0.183 kg
Página BIG WHITE	119