



NEW TRIA® UNIVERSAL

module LED, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, noir

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® et configurez votre expérience lumineuse personnalisée. Ce module LED multi-puissance est un élément modulaire à l'utilisation flexible en termes de puissance (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) et d'intensité lumineuse (540 lm/600 lm/600 lm). L'interrupteur CCT, qui assure de multiples possibilités d'aménagement lumineux, permet de choisir facilement la température de couleur entre 2500 K, 3000 K et 4000 K. Le module LED est disponible en différents angles de rayonnement (38°/60°), avec variation à coupure de phase. Son design robuste et son indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme. Enfin, le module LED NEW TRIA® UNIVERSAL séduit par sa longue durée de vie de L80B10@50 000 h.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007432
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	100-180 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	212
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Température de couleur	2500/3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	3.3 cm
Diamètre	5 cm

Source Lumineuse

1807470	
---------	---

Accessoires

1007630	NEW TRIA® 75 XL , cadre de montage pour plafonnier, D : 11 H : 2,6 cm, IP20, blanc
1007349	NEW TRIA® 75 , cadre de montage pour plafonnier, L : 9 l : 9 H : 2,6 cm, IP 20, blanc
1007337	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, D : 8,3 H : 3,55 cm, IP 65, verre inclus, blanc
1007634	NEW TRIA® 75 XL , cadre de montage pour plafonnier, L : 11 l : 11 H : 2,6 cm, IP20, blanc
1007453	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, enfoncé, D : 8,2 H : 4,4 cm, IP 20, blanc
1007346	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, D : 8,2 H : 3,4 cm, IP 65, blanc
1007450	NEW TRIA® 75 , cadre de montage pour plafonnier, enfoncé, cache, D : 8,2 H : 4,9 cm, IP 20, blanc
1007328	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, L : 8,2 l : 8,2 H : 2,6 cm, IP 20, blanc
1007489	NEW TRIA® 75 , cadre de montage pour plafonnier, enfoncé, D : 8,2 H : 4,3 cm, IP 20, blanc
1007348	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, L : 8,2 l : 8,2 H : 3,4 cm, IP 65, blanc
1007333	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, D : 8,2 H : 2,6 cm, IP 20, blanc
1007339	NEW TRIA® 68 , cadre de montage pour plafonnier, L : 8,3 l : 8,3 H : 3,55 cm, IP 65, verre inclus, blanc
1007342	NEW TRIA® 75 , cadre de montage pour plafonnier, D : 9,3 H : 2,6 cm, IP 20, blanc

Poids net	0.154 kg
Poids brut	0.183 kg
Page du BIG WHITE	119