



NEW TRIA® UNIVERSAL

LED-modul, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper og konfigurér en personlig lysopplevelse. Et modulært element er det multiwatts LED-modulet, som er variabelt regulerbart i ytelse (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) og lysintensitet (540 lm/600 lm/600 lm). Enda flere muligheter til kreative lysopplegg får du med CCT-bryteren, som gjør det lett å velge mellom, 2500, 3000 og 4000 K. Dessuten kan du få vårt LED MODUL som faseversjon med forskjellige strålevinkler (38°/60°). Det solide designet og den fremragende indeksen på CRI >90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. I tillegg imponerer NEW TRIA® UNIVERSAL LED MODUL med sin levetid av L80-B10@50 000 t.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007432
EL nummer	3213529
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	100-180 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	212
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	540/600/600 lm
Lysfargetemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	black
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	3.3 cm

Lyskilde

1807470	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007630	NEW TRIA® 75 XL , takmonteringsring. D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007349	NEW TRIA® 75 , takmonteringsring. L: 9 B: 9 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007337	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. D: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl. glass, hvit
1007634	NEW TRIA® 75 XL , takmonteringsring. L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, hvit
1007453	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring, fordypet. D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, hvit
1007346	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. D: 8,2 H: 3,4 cm, IP65, hvit
1007450	NEW TRIA® 75 , takmonteringsring, fordypet, innsett. D: 8,2 H: 4,9 cm, IP 20, hvit
1007328	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. L: 8,2 B: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007489	NEW TRIA® 75 , takmonteringsring, fordypet. D: 8,2 H: 4,3 cm, IP 20, hvit
1007348	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. L: 8,2 B: 8,2 H: 3,4 cm, IP65, hvit
1007333	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. D: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007339	NEW TRIA® 68 , takmonteringsring. L: 8,3 B: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl. glass, hvit
1007342	NEW TRIA® 75 , takmonteringsring. D: 9,3 H: 2,6 cm, IP 20, hvit

Diameter	5 cm
Nettovekt	0.154 kg
Bruttovekt	0.183 kg
BIG WHITE side	119