



NEW TRIA® UNIVERSAL

LED modul, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, črna

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne svetilke serije NEW TRIA® in si individualno prilagodite svojo svetlobno izkušnjo. Modularni element je LED MODUL z več močmi, ki ga je mogoče prilagajati glede moči (4,4 W/5,5 W/7,3 W/8,6 W) in svetilnosti (540 lm/600 lm/600 lm). Stikalo CCT, ki omogoča preprosto izbiro med 2500 K, 3000 K in 4000 K, omogoča tudi še več možnosti oblikovanja osvetlitve. LED modul je na voljo z različnimi koti podajanja svetlobe (38°/60°) kot fazna različica. Robustna zasnova in odličen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavlja izjemno kakovost. Poleg tega NEW TRIA® UNIVERSAL LED MODUL navdušuje s svojo življenjsko dobo L80-B10@50.000h.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007432
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	100-180 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	212
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	540/600/600 lm
Barvna temperatura	2500/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	3.3 cm
Premer	5 cm

Svetlobnega Vira

1807470	
---------	---

Dodatki

1007630	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, G: 11 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007349	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, D: 9 Š: 9 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007337	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,3 V: 3,55 cm, IP 65, vključno s steklom, bel
1007634	NEW TRIA® 75 XL , stropni vgradni obroč, D: 11 Š: 11 V: 2,6 cm, bel
1007453	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, potopni, G: 8,2 V: 4,4 cm, IP 20, bel
1007346	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,2 V: 3,4 cm IP 65, bel
1007450	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, potopni, nastavek, G: 8,2 V: 4,9 cm, IP 20, bel
1007328	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,2 Š: 8,2 V: 2,6 cm, IP 20, bel
1007489	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, potopni, G: 8,2 V: 4,4 cm, IP 20, bel
1007348	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,2 Š: 8,2 V: 3,4 cm IP 65, bel
1007333	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,2 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007339	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,3 Š: 8,3 V: 3,55 cm, IP 65, vključno s steklom, bel
1007342	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, G: 9,3 V: 2,6 cm IP 20, bel

Neto teža	0.154 kg
Bruto teža	0.183 kg
BIG WHITE Stran	119