




## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafonnier encastré, 2500/3000/4000 K, 38°, IP 20, rond, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® UNIVERSAL 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED multi-puissance intégré, réglable en matière de puissance et d'intensité lumineuse et disponible avec différents angles de rayonnement (38°/60°), offre plusieurs options de conception d'éclairage. Alors que le commutateur CCT permet une sélection facile entre 2500 K, 3000 K et 4000 K, la plage de pivotement assure un alignement flexible de la lumière. Noir ou blanc, le boîtier de qualité s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N° art.                          | 1007433                                                       |
| Pivotant ou inclinable           | tiltable                                                      |
| Code IP                          | IP20                                                          |
| Dimmable                         | Oui                                                           |
| Technologie du dimmage           | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz                                            |
| Courant / tension secondaire     | 100-180 mA                                                    |
| Indice de protection             | II                                                            |
| Wattage                          | 8.6 W                                                         |
| Température ambiante min.        | -20 °C                                                        |
| Température ambiante max.        | 35 °C                                                         |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 128                                                           |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 212                                                           |
| Hauteur du courant d'appel       | 10 A                                                          |
| Durée du courant d'appel         | 100 µs                                                        |
| Lumen                            | 540/600/600 lm                                                |
| Température de couleur           | 2500/3000/4000 Kelvin                                         |
| Angle faisceau                   | 38 °                                                          |
| Coloris                          | blanc                                                         |
| Durée de vie                     | 50000 h                                                       |
| Risk Group                       | 1                                                             |
| Hauteur                          | 3.4 cm                                                        |

## Source Lumineuse

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807470                          |  |
| <b>Diamètre</b>                  | 8.2 cm                                                                            |
| <b>Poids net</b>                 | 0.208 kg                                                                          |
| <b>Poids brut</b>                | 0.253 kg                                                                          |
| <b>Forme de la découpe</b>       | Rond                                                                              |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 4 cm                                                                              |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 6.8 cm                                                                            |
| <b>BIG WHITE, page</b>           | 111                                                                               |