




## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

incasso a plafone, 2500/3000/4000 K, 38°, IP 20 rotondo, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® UNIVERSAL 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato a potenza multipla consente di variare la potenza e l'intensità della luce ed è disponibile con diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°). In questo modo avrete a disposizione numerose possibilità illuminotecniche. Mentre l'interruttore CCT consente di selezionare faciliamente 2500 K, 3000 K o 4000 K, la possibilità di orientare il faretto permette di gestire la luce in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



### DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007433                                               |
| Girevole od orientabile         | orientabile                                           |
| Codice IP                       | IP20                                                  |
| Dimmerabile                     | Si                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria  | 100-180 mA                                            |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 8.6 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 212                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                                                  |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                                                |
| Lumen                           | 540/600/600 lm                                        |
| Temperatura colore              | 2500/3000/4000 Kelvin                                 |
| Angolo di emissione             | 38 °                                                  |
| Colore                          | bianco                                                |
| Durata                          | 50000 h                                               |
| Risk Group                      | 1                                                     |
| Altezza                         | 3.4 cm                                                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807470 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Diametro             | 8.2 cm   |
| Peso netto           | 0.208 kg |
| Peso lordo           | 0.253 kg |
| Forma dello scasso   | rotondo  |
| Profondità d'incasso | 4 cm     |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm   |
| BIG WHITE pagina     | 111      |