




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafondinbouwarmatuur, 2500/3000/4000 K, 38°, IP 20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® UNIVERSAL 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde Multi-Wattage LEDMODULE, die variabel is qua vermogen en lichtintensiteit en verkrijgbaar is met verschillende stralingshoeken (38°/60°), biedt opties voor het verlichtingsontwerp. Terwijl je met de CCT-schakelaar eenvoudig kunt kiezen tussen 2500 K, 3000 K en 4000 K, zorgt het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht. De hoogwaardige behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montagegatering zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007433
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	100-180 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.4 cm

Lichtbron

1807470	
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.208 kg
Brutogewicht	0.253 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	111