




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

incasso a plafone, 2500/3000/4000 K, 38°, IP 20 rotondo, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® UNIVERSAL 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato a potenza multipla consente di variare la potenza e l'intensità della luce ed è disponibile con diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°). In questo modo avrete a disposizione numerose possibilità illuminotecniche. Mentre l'interruttore CCT consente di selezionare faciliamente 2500 K, 3000 K o 4000 K, la possibilità di orientare il faretto permette di gestire la luce in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007434
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	100-180 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	212
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Temperatura colore	2500/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	3.4 cm

Sorgente Luminosa

1807470	
---------	---

Diametro	8.2 cm
Peso netto	0.209 kg
Peso lordo	0.254 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	4 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	111