




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

innfelt taklampe, 2500/3000/4000 K, 38°, IP20, rund, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper med enda mer modularitet for en personlig lysopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® UNIVERSAL 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte, multi-watts LED-modulet, som kan leveres med variabel lysintensitet og forskjellige strålevinkler (38°/60°). Mens CC-T-bryteren gjør det enkelt å velge mellom 2500, 3000 og 4000 K, sørger svingeområdet for fleksibel innretning av lyset. Det kvalitativt høyverdige armaturhuset i sort eller hvit passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007434
EL nummer	3213522
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	100-180 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	212
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	540/600/600 lm
Lysfargetemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	black
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

1807470		Høyde	3.4 cm
		Diameter	8.2 cm
		Nettvekt	0.209 kg
		Bruttvekt	0.254 kg
		Utsnittsform	rund
		Innfellingsdybde	4 cm
		Innfellingsdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE side	111