




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropní vestavné svítidlo, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, kulaté, bílá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® UNIVERSAL 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými wattovými výkony, světelnými toky a úhly záření (38°/60°). Zatímco CCT Switch umožňuje snadnou volbu mezi 2500 K, 3000 K a 4000 K erlaubit, rozsah otáčení se stará o flexibilní směřování světla. V černé a bílé barvě se kvalitní kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007435
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	100-180 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	212
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Teplota barvy světla	2500/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	3.4 cm

Světelného Zdroje

1807470	
---------	---

Průměr	8.2 cm
Hmotnost netto	0.213 kg
Celková hmotnost	0.257 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	111