




## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafonnier encastré, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, rond, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® UNIVERSAL 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED multi-puissance intégré, réglable en matière de puissance et d'intensité lumineuse et disponible avec différents angles de rayonnement (38°/60°), offre plusieurs options de conception d'éclairage. Alors que le commutateur CCT permet une sélection facile entre 2500 K, 3000 K et 4000 K, la plage de pivotement assure un alignement flexible de la lumière. Noir ou blanc, le boîtier de qualité s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007435
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	100-180 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	212
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Température de couleur	2500/3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	3.4 cm

## Source Lumineuse

1807470	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Diamètre</b>	8.2 cm
<b>Poids net</b>	0.213 kg
<b>Poids brut</b>	0.257 kg
<b>Forme de la découpe</b>	Rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	4 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm
<b>BIG WHITE, page</b>	111