




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafondinbouwlamp, 2500/3000/4000 K, 60°, IP20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook
als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde mul-
ti-wattage LED MODULE, die qua vermogen en lichtinten-
siteit variabel en met verschillende stralingshoeken
(38°/60°) verkrijgbaar is, kunnen lichtontwerpen gecreëerd
worden. Terwijl de CCT-switch een gemakkelijke keuze
tussen 2500 K, 3000 K en 4000 K mogelijk maakt, zorgt
het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht.
Of hij nu zwart of wit is, de hoogwaardige behuizing past
harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meege-
leverde inbouwring van 68 mm kunnen de downlights snel
en eenvoudig geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007435
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100-180 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.4 cm

Lichtbron

1807470	
---------	---

Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.213 kg
Brutogewicht	0.257 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	111