




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropna vgradna svetilka, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, okrogla, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® UNIVERSAL 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL z več stopnjami moči, ki je prilagodljiv glede moči in jakosti svetlobe ter je na voljo z različnimi koti podajanja svetlobe (38°/60°), ponuja možnosti oblikovanja osvetlitve. Medtem ko stikalo CCT omogoča enostavno izbiro med 2500 K, 3000 K in 4000 K, območje vrtljivosti svetilke zagotavlja prilagodljivo poravnavo svetlobe. V črni ali beli barvi se visokokakovostno ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007435
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	100-180 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	212
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	540/600/600 lm
Barvna temperatura	2500/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	3.4 cm

Svetlobnega Vira

1807470	
---------	---

Premjer	8.2 cm
Neto teža	0.213 kg
Bruto teža	0.257 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	4 cm
Premjer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	111