




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

luminaria empotrable de techo, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, redonda, negra

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68 UNIVERSAL, disponible en un set completo. El módulo LED multipotencia integrado, disponible con diferentes colores de luz, potencias y ángulos de dispersión (38°/60°), ofrece diversas opciones de iluminación. Mientras que el regulador CCT ofrece la posibilidad de elegir entre 2500 K, 3000 K y 4000 K, el alcance de giro permite dirigir la luz de forma flexible. Su carcasa de alta calidad, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



Datos técnicos

Art. N.º	1007436
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	100-180 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	128
Número de luminarias en LS C16A	212
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	540/600/600 lm
Temperatura del color de la luz	2500/3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro

Fuente de luz

	
--	---

IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.4 cm
Diámetro	8.2 cm
Peso neto	0.21 kg
Peso bruto	0.225 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	4 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm