


## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

innfelt taklampe, 2500/3000/4000 K, 38°, IP20, kvadratisk, hvit


Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper med enda mer modularitet for en personlig lysopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® UNIVERSAL 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte, multi-watts LED-modulet, som kan leveres med variabel lysintensitet og forskjellige strålevinkler (38°/60°). Mens CC-T-bryteren gjør det enkelt å velge mellom 2500, 3000 og 4000 K, sørger svingeområdet for fleksibel innretning av lyset. Det kvalitativt høyverdige armaturhuset i svart eller hvit passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



### TEKNISKE DATA

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Art.nr.                       | 1007437                |
| EL nummer                     | 3213519                |
| Drei- og svingbar             | kan skråstilles        |
| IP-kode                       | IP 20                  |
| Montering                     | Innfelt montering      |
| Montering detaljer            | Tak                    |
| Kan dimmes                    | Ja                     |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt, Faseavsnitt |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz      |
| Sekundær strøm / spenning     | 100-180 mA             |
| Kapslingsgrad                 | II                     |
| Systemeffekt                  | 8.6 W                  |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                 |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                  |
| Antall lys på LS B16A         | 128                    |
| Antall lys på LS C16A         | 212                    |
| Høy innkoblingsstrøm          | 10 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 100 µs                 |
| Strobeeffekt (SVM)            | 0.02                   |
| Lysytelse                     | 540/600/600 lm         |
| Lysfargetemperatur            | 2500/3000/4000 Kelvin  |
| Spredningsvinkel              | 38 °                   |

## Lyskilde

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1807470                    |  |
| <b>Farge</b>               | hvit  |
| <b>CRI</b>                 | 90  |
| <b>LXXBXX-data</b>         | L80B10  |
| <b>Levetid</b>             | 50000 h   |
| <b>Risikogruppe</b>        | 1   |
| <b>Lengde</b>              | 8.2 cm  |
| <b>Bredde</b>              | 8.2 cm  |
| <b>Høyde</b>               | 3.4 cm  |
| <b>Nettvekt</b>            | 0.21 kg   |
| <b>Bruttvekt</b>           | 0.225 kg  |
| <b>Utsnittsfom</b>         | rund  |
| <b>Innfellingsdybde</b>    | 4 cm  |
| <b>Innfellingsdiameter</b> | 6.8 cm  |
| <b>BIG WHITE side</b>      | 136   |