




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafondinbouwarmatuur, 2500/3000/4000K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
UNIVERSAL 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde Multi-Wattage LEDMODULE, die variabel is qua
vermogen en lichtintensiteit en verkrijgbaar is met verschil-
lende stralingshoeken (38°/60°), biedt opties voor het ver-
lichtingsontwerp. Terwijl je met de CCT-schakelaar een-
voudig kunt kiezen tussen 2500K, 3000K en 4000K, zorgt
het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht.
De hoogwaardige behuizing in zwart of wit past harmo-
nieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 68 mm
montagering zijn de downlights ook nog eens even snel als
eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007438
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	100-180 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	540/600/600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

Lichtbron

1807470		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	8.2 cm
		Breedte	8.2 cm
		Hoogte	3.4 cm
		Nettogewicht	0.21 kg
		Brutogewicht	0.225 kg
		Uitsparingsvorm	rond
		Inbouwdiepte	4 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	136