





NEW TRIA® UNIVERSAL 68

luminária para encastrar no teto, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, quadrado, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® UNIVERSAL 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED de multipotências integrado, que é variável em termos de performance e de intensidade de luz e é disponibilizado com diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Enquanto o interruptor CCT permite uma seleção fácil entre 2500K, 3000K e 4000K, o alcance da articulação permite um alinhamento flexível da luz. Em preto ou branco, a caixa de alta qualidade integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007439
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	100-180 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	212
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	540/600/600 lm
Temperatura de cor da luz	2500/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco

Fonte de luz

	
--	---

CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	8.2 cm
Largura	8.2 cm
Altura	3.4 cm
Peso líquido	0.21 kg
Peso bruto	0.225 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm