





NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropna vgradna svetilka, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, oglata, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® UNIVERSAL 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL z več stopnjami moči, ki je prilagodljiv glede moči in jakosti svetlobe ter je na voljo z različnimi koti podajanja svetlobe (38°/60°), ponuja možnosti oblikovanja osvetlitve. Medtem ko stikalo CCT omogoča enostavno izbiro med 2500K, 3000K in 4000K, območje vrtljivosti svetilke zagotavlja prilagodljivo poravnavo svetlobe. V črni ali beli barvi se visokokakovostno ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007439
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	100-180 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	212
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	540/600/600 lm
Barvna temperatura	2500/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

1807470		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B10
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Dolžina	8.2 cm
		Širina	8.2 cm
		Višina	3.4 cm
		Neto teža	0.21 kg
		Bruto teža	0.225 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	4 cm
		Premer vgradnje	6.8 cm
		BIG WHITE Stran	137