




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

innfelt taklampe, 2500/3000/4000 K, 60°, IP20, kvadratisk, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelt taklamper med enda mer modularitet for en personlig lyssopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® UNIVERSAL 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte, multi-watts LED-modulet, som kan leveres med variabel lysintensitet og forskjellige strålevinkler (38°/60°). Mens CC-T-bryteren gjør det enkelt å velge mellom 2500, 3000 og 4000 K, sørger svingeområdet for fleksibel innretning av lyset. Det kvalitativt høyverdige armaturhuset i sort eller hvit passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007440
EL nummer	3213524
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	100-180 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	212
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	540/600/600 lm
Lysfargetemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °

Lyskilde

1807470		
Farge	svart	
CRI	90	
LXXBXX-data	L80B10	
Levetid	50000 h	
Risikogruppe	1	
Lengde	8.2 cm	
Bredde	8.2 cm	
Høyde	3.4 cm	
Nettvekt	0.21 kg	
Bruttvekt	0.225 kg	
Utsnittsfom	rund	
Innfellingsdybde	4 cm	
Innfellingsdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE side	137	