




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafondinbouwarmatuur, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, vierkant, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® UNIVERSAL 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde Multi-Wattage LEDMODULE, die variabel is qua vermogen en lichtintensiteit en verkrijgbaar is met verschillende stralingshoeken (38°/60°), biedt opties voor het verlichtingsontwerp. Terwijl je met de CCT-schakelaar eenvoudig kunt kiezen tussen 2500K, 3000K en 4000K, zorgt het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht. De hoogwaardige behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montage-ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007440
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	100-180 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	540/600/600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart

Lichtbron

1807470		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	8.2 cm
		Breedte	8.2 cm
		Hoogte	3.4 cm
		Nettogewicht	0.21 kg
		Brutogewicht	0.225 kg
		Uitsparingsvorm	rond
		Inbouwdiepte	4 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	137