




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

luminária para encastrar no teto, 2500/3000/4000K, 38°, IP 20 / IP 65, redondo, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® UNIVERSAL 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED de multipotências integrado, que é variável em termos de performance e de intensidade de luz e é disponibilizado com diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Enquanto o interruptor CCT permite uma seleção fácil entre 2500K, 3000K e 4000K, o alcance da articulação permite um alinhamento flexível da luz. Em preto ou branco, a caixa de alta qualidade integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007441
IP Code	IP 20 / IP 65
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	100-180 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	212
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	430/470/470 lm
Temperatura de cor da luz	2500/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco
CRI	90

Fonte de luz

	
--	---

Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.25 cm
Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.24 kg
Peso bruto	0.257 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	5.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm