




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

innfelt taklampe, 2500/3000/4000 K, 38°, IP20/IP65, rund, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper med enda mer modularitet for en personlig lysopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® UNIVERSAL 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte, multi-watts LED-modulet, som kan leveres med variabel lysintensitet og forskjellige strålevinkler (38°/60°). CCT-bryteren gjør det enkelt å velge mellom 2500, 3000 og 4000 K. Det kvalitativt høyverdige armaturhuset i sort eller hvit passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007442
EL nummer	3213520
IP-kode	IP 20 / IP 65
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	100-180 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	212
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	370/410/410 lm
Lysfargetemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart

Lyskilde

1807470	

CRI	90
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.25 cm
Diameter	8.2 cm
Nettvekt	0.24 kg
Bruttvekt	0.257 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	137