




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

luminária para encastrar no teto, 2500/3000/4000K, 38°, IP 20 / IP 65, redondo, preto

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para uma experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® UNIVERSAL 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED de multipotências integrado, que é variável em termos de performance e de intensidade de luz e é disponibilizado com diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Enquanto o interruptor CCT permite uma seleção fácil entre 2500K, 3000K e 4000K, o alcance da articulação permite um alinhamento flexível da luz. Em preto ou branco, a caixa de alta qualidade integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º | 1007442 |
| IP Code | IP 20 / IP 65 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 100-180 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 8.6 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Número de luminárias no LS B16A | 128 |
| Número de luminárias no LS C16A | 212 |
| Nível de corrente de irrupção | 10 A |
| Duração da corrente de irrupção | 100 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Lúmen | 370/410/410 lm |
| Temperatura de cor da luz | 2500/3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 38 ° |
| Cor | preto |
| CRI | 90 |

Fonte de luz



| | |
|--------------------------|----------|
| Dados LXXBXX | L80B10 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 5.25 cm |
| Diâmetro | 8.2 cm |
| Peso líquido | 0.24 kg |
| Peso bruto | 0.257 kg |
| Forma de recorte | Redondo |
| Profundidade de montagem | 5.5 cm |
| Diâmetro de montagem | 6.8 cm |