




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropna vgradna svetilka, 2500/3000/4000 K, 38°, IP 20/IP 65, okrogla, črna

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® UNIVERSAL 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL z več stopnjami moči, ki je prilagodljiv glede moči in jakosti svetlobe ter je na voljo z različnimi koti podajanja svetlobe (38°/60°), ponuja možnosti oblikovanja osvetlitve. Medtem ko stikalo CCT omogoča enostavno izbiro med 2500K, 3000K in 4000K, območje vrtljivosti svetilke zagotavlja prilagodljivo poravnavo svetlobe. V črni ali beli barvi se visokokakovostno ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007442
IP koda	IP 20 / IP 65
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	100-180 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	212
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	370/410/410 lm
Barvna temperatura	2500/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna
CRI	90

Svetlobnega Vira

1807470		LXXBXX podatki	L80B10
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Višina	5.25 cm
		Premier	8.2 cm
		Neto teža	0.24 kg
		Bruto teža	0.257 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	5.5 cm
		Premier vgradnje	6.8 cm
		BIG WHITE Stran	137