




NEW TRIA® 68

takmonteringsring, fordypet. D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, hvit

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA®-serie og konfigurér en personlig lysopplevelse. Den kvadratiske eller runde monteringsrammen er et modulært element. Den finnes i versjoner som svingbar, sving- og roterbar eller rundt den hele IP 65-beskyttet. I fargene svart, hvit, roségull eller børstet aluminium passer den harmonisk inn i alle romstemninger. Lett installering får du ved hjelp av medfølgende clip og bladfjærer. Monteringsringen er spesielt beregnet for en hull diameter av 68 mm.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007453
EL nummer	3250072
IP-kode	IP20
Farge	white
Høyde	4.4 cm
Diameter	8.2 cm
Nettovekt	0.084 kg
Bruttovekt	0.117 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	121

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007381	
1007431	NEW TRIA® UNIVER- SAL , LED-modul, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, sort
1007422	NEW TRIA® , LED-mo- dul, rund, 1800-3000 K, 60° , FASE, sort
1007384	
1007432	NEW TRIA® UNIVER- SAL , LED-modul, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, sort
1007383	
1007283	
1007382	
1007421	NEW TRIA® , LED-mo- dul, rund, 1800-3000 K, 38° , FASE, sort