




S-CUBE

nástěnné a stropní přisazené svítidlo, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 80°, antracit

Nástěnné a stropní přisazené svítidlo S-CUBE zaujme především svým moderním a elegantním designem. Navíc se svou barvou světla nastavitelnou pomocí CCT spínače (2700K/3000 K), třídou ochrany IP65, vysokým indexem podání barev (CRI>80), stmívatelností a dlouhou životností (L80/B10 50 000h) nabízí také vše ostatní, co tvoří kvalitní venkovní světlo. Zlatým hřebem je mírně satinovaný kryt LED, který vytváří čistý, homogenní světelný obraz a umožňuje nezacloněný pohled na bílé reflektory.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007458
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	61
Počet svítidel na LS C16A	61
Úroveň rozběhového proudu	6.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin

Světelného Zdroje

1807468	
---------	---

Úhel záření	80 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B20
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Šířka	9.5 cm
Výška	11 cm
Hloubka	11.1 cm
Hmotnost netto	1.1 kg
Celková hmotnost	1.177 kg
BIG WHITE strana	805