


S-CUBE 75

luminaria de pie, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracita

La nueva luminaria de pie S-CUBE convence sobre todo por su diseño moderno y elegante. Además, con su color de luz ajustable (2700K/3000K) mediante el interruptor CCT, su grado de protección IP65, su alto índice de reproducción cromática (CRI>80), su capacidad de regulación y su larga vida útil (L80/B10 50.000 h), también ofrece todo lo que caracteriza a una luminaria de exterior innovadora. Destaca la cubierta led ligeramente satinada, que crea una luz sobria y homogénea y deja a la vista los reflectores blancos.



Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Art. N.º | 1007459 |
| Código IP | IP 65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 04 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Detalles de montaje | Suelo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 15 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Número de luminarias en LS B16A | 61 |
| Número de luminarias en LS C16A | 61 |
| Nivel de corriente de entrada | 6.5 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 60 °C |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Flujo luminoso | 1000/1200 lm |
| Temperatura del color de la luz | 2700/3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 80 ° |

Fuente de luz

| | |
|---------|---|
| 1807468 |  |
|---------|---|

Accesorios

| | |
|--------|--|
| 228730 | CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68 |
|--------|--|

| | |
|------------------|-----------|
| Color | antracita |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B20 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Longitud | 14.4 cm |
| Anchura | 14.4 cm |
| Altura | 75 cm |
| Peso neto | 2.6 kg |
| Peso bruto | 2.782 kg |
| Página BIG WHITE | 607 |