


S-CUBE 75

luminaire à poser, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite

Le luminaire à poser S-CUBE impressionne tout particulièrement par son design moderne et élégant. Sa couleur lumineuse réglable via commutateur CCT (2700 K/3000 K), sa classe de protection IP65, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), son intensité réglable et sa longue durée de vie (L80/B10 50 000 h) en font en outre un luminaire complet en matière d'éclairage extérieur innovant. Son véritable point fort est toutefois le cache LED légèrement satiné qui crée une ambiance lumineuse propre et homogène, tout en garantissant une vue dégagée sur les réflecteurs blancs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007459
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Sol
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	6.5 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	80 °

Source Lumineuse

1807468	
---------	---

Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
--------	--------------------------------------

Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B20
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	14.4 cm
Largeur	14.4 cm
Hauteur	75 cm
Poids net	2.6 kg
Poids brut	2.782 kg
BIG WHITE, page	607