


S-CUBE 75

lampada da terra, 15W, 2700/3000K, PHASE, antracite

La nuova lampada da terra S-CUBE convince soprattutto con il suo design moderno ed elegante. Inoltre, con la sua temperatura del colore regolabile (2700K/3000K) tramite interruttore CCC, la classe di protezione IP65, l'elevato indice di resa cromatica (CRI>80), la dimmerabilità e la lunga durata (L80/B10 50.000h) ha tutte le caratteristiche di una luce segnapassi di qualità. Un particolare che non passa inosservato è la copertura LED leggermente satinata che crea una luce pulita e omogenea e lascia intravedere i riflettori bianchi.



DATI TECNICI

Articolo	1007459
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	61
Numero di apparecchi a LS C16A	61
Livello di corrente di spunto	6.5 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °

Sorgente Luminosa

1807468	
---------	---

Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
--------	--

Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B20
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	14.4 cm
Larghezza	14.4 cm
Altezza	75 cm
Peso netto	2.6 kg
Peso lordo	2.782 kg
BIG WHITE pagina	607