


## S-CUBE 35

торшер, 15 Вт, 2700/3000К, фаза, антрацитовый

Прежде всего, торшер S-CUBE поражает своим современным и элегантным дизайном. Регулируемая с помощью переключателя CCT цветовая температура (2700К/3000К), защита IP65, высокий индекс цветопередачи (CRI>80), возможность диммирования и длительный срок службы (L80/B10 50000 ч) — это все то, что делает этот светильник отличным решением для наружного освещения и подсветки дорожек. Настоящей изюминкой является слегка сатинированная крышка светодиодов, которая создает безбликовый однородный свет и оставляет открытым вид на белые отражатели.



## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тов. №                                    | 1007460           |
| IP Code                                   | IP 65             |
| Класс ударопрочности                      | IK 04             |
| Ударопрочность                            | 0.2 Joule         |
| Детали сборки                             | Пол               |
| С регулировкой яркости                    | Да                |
| Технология регулирования яркости          | Фазовая отсечка   |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение                | 350 mA            |
| Класс защиты                              | I                 |
| Мощность                                  | 15 W              |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C            |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C             |
| Количество светильников на LS B16A        | 61                |
| Количество светильников на LS C16A        | 61                |
| Уровень пускового тока                    | 6.5 A             |
| Продолжительность пускового тока          | 40 µs             |
| Температура на стекле (излучение света)   | 60 °C             |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0.02              |

## Источник света

|         |   |
|---------|---|
| 1807468 |  |
|---------|---|

## Аксессуары

|        |   |
|--------|---|
| 228730 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ<br>КОРОБКА , 3 жилы,<br>IP68 |
|--------|---|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Световой поток       | 1000/1200 lm     |
| Цветовая температура | 2700/3000 Kelvin |
| Половинный угол      | 80 °             |
| Цвет                 | антрацитовый     |
| CRI                  | 80               |
| LXXVXX Данные        | L70B20           |
| Срок службы          | 50000 h          |
| Risk Group           | 0                |
| Длина                | 14.4 cm          |
| Ширина               | 14.4 cm          |
| Высота               | 35 cm            |
| Вес нетто            | 1.7 kg           |
| вес брутто           | 1.819 kg         |
| BIG WHITE Seite      | 607              |