




S-CUBE

plafondopbouwarmatuur, 2700/3000K, 15W, PHASE, 80°, antraciet

Bovenal overtuigt de nieuwe plafondopbouwarmatuur S-CUBE met haar moderne en elegante design. Met zijn instelbare lichtkleur (2700K/3000K) via CCT schakelaar, IP65 bescherming, hoge kleurweergave-index (CRI>80), dimbaarheid en lange levensduur (L80/B10 50.000u) biedt hij ook al het andere dat een buitenarmatuur van hoge kwaliteit nodig heeft. Een echt hoogtepunt is de licht gesatineerde LED-afdekking, die een zuiver, homogeen lichtpatroon creëert en het zicht op de witte reflectoren openlaat.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007461
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin

Lichtbron

1807468	
---------	---

Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B20
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	9.5 cm
Breedte	9.5 cm
Hoogte	10.6 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.07 kg
BIG WHITE pagina	791