




S-CUBE

накладной светильник для подсветки потолка, 2700/3000К, 15 Вт, фаза, 80°, антрацитовый

Прежде всего, накладной светильник для подсветки потолка S-CUBE поражает своим современным и элегантным дизайном. Регулируемая с помощью переключателя CCT цветовая температура (2700-К/3000К), защита IP65, высокий индекс цветопередачи (CRI>80), возможность диммирования и длительный срок службы (L80/B10 50000 ч) — это все то, что делает этот светильник отличным решением для наружного освещения. Настоящей изюминкой является слегка сатинированная крышка светодиодов, которая создает безбликовый однородный свет и оставляет открытым вид на белые отражатели.



Технические характеристики

Тов. №	1007461
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	61
Количество светильников на LS C16A	61
Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	60 °C

Источник света

1807468	
---------	---

Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	1000/1200 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B20
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	9.5 cm
Ширина	9.5 cm
Высота	10.6 cm
Вес нетто	1 kg
вес брутто	1.07 kg
BIG WHITE Seite	791