




## S-CUBE

stropna nadgradna svetilka, 2700 K/3000 K, 15 W,  
PHASE, 80°, antracitna

Nova S-CUBE stropna nadgradna svetilka prepriča še posebej s svojim modernim in elegantnim dizajnom. Poleg tega s svojo barvo svetlobe, nastavljivo prek stikala CCT (2700 K/3000 K), razredom zaščite IP65, visokim indeksom barvnega upodabljanja (CRI>80), možnostjo zatemnitve in dolgo življenjsko dobo (L80/B10 50.000h), ponuja tudi vse ostalo, kar zahteva kakovostna zunanja luč. Pravi vrhunec predstavlja rahlo glaziran LED pokrov, ki ustvarja čisto, homogeno svetlobno sliko in pušča jaseen pogled na bele reflektorje.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007461
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	61
Število svetilk na LS C16A	61
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	1000/1200 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin

## Svetlobnega Vira

1807468	
---------	---

Kot sevanja	80 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B20
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	9.5 cm
Širina	9.5 cm
Višina	10.6 cm
Neto teža	1 kg
Bruto teža	1.07 kg
BIG WHITE Stran	791