



## DATI TECNICI

Articolo	1007462
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Mobile
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	48 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	100 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	7
Numero di apparecchi a LS C16A	12
Livello di corrente di spunto	46 A
Durata della corrente di spunto	280 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	13000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	75 °

## Sorgente Luminosa

<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	80
<b>UGR <math>\leq</math></b>	14
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B10
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Lunghezza</b>	83.5 cm
<b>Larghezza</b>	24 cm
<b>Altezza</b>	196 cm
<b>Peso netto</b>	14.1 kg
<b>Peso lordo</b>	15.087 kg