




WORKLIGHT PRO

lampa wolno stojąca, 100 W, 4000 K, Touch, czarna

Nowa WORKLIGHT PRO zapewnia wysoką wydajność w miejscu pracy: lampa wolno stojąca jest optymalnie dostosowana do zaktualizowanej normy DIN EN 12464:2021. Dzięki niepowodującej ośnienia (UGR <14) skuteczności świetlnej wynoszącej 130 lm/W, temperaturze barwowej 4000 K i ulepszonemu strumieniowi światła pośredniego oferuje wszystko, czego potrzeba do ergonomicznej pracy. Do tego dochodzi możliwość ściemniania, kontrola światła dziennego, czujnik ruchu i długa żywotność (L80/B10 50 000 godz.), dzięki którym ta biurowa lampa wolno stojąca zawsze wspiera Twoją wydajność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007462
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja przenośna
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	48 V
Klasy ochrony	I
Wydajność	100 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	7
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	12
Poziom prądu rozruchowego	46 A
Czas trwania prądu rozruchowego	280 µs
Strumień świetlny	13000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	75 °
Kolor	czarny/czarny
CRI	80

Źródła światła

1807475	
1807479	

UGR ≤	14
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	83.5 cm
Szerokość	24 cm
Wysokość	196 cm
Waga netto	12.069 kg
Waga brutto	15.445 kg
Strona BIG WHITE	492