




WORKLIGHT PRO

flyttbart armatur, 100W, 4000K, touch, hvit

Det nye WORKLIGHT PRO står for høy ytelse på arbeidsplassen: Det flyttbare armaturet er optimalt tilpasset til den oppdaterte DIN EN 12464:2021. Det gir alt som trengs til ergonomisk arbeid: En blendingsfri (UGR<14) lysytelse på 130 lm/W, fargetemperatur på 4000K og forbedret indirekte lys. I tillegg kommer at det kan dimmes, dagslysstyring, bevegelsessensor og lang levetid (L80/B10 50 000 t), ting som gjør kontor-stålampen til en ekte SLV-kollega som støtter produktiviteten din.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007463
EL nummer	3378290
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Mobil
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Ta på
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	48 V
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	100 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	7
Antall lys på LS C16A	12
Høy innkoblingsstrøm	46 A
Varighet innkoblingsstrøm	280 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	13000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin

Lyskilde

1807475	
1807479	

Spredningsvinkel	75 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	14
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	83.5 cm
Bredde	24 cm
Høyde	196 cm
Nettvekt	14.1 kg
Bruttvekt	15.087 kg
BIG WHITE side	444