




## WORKLIGHT PRO

lampa wolno stojąca, 100 W, 4000 K, Touch, biała

Nowa WORKLIGHT PRO zapewnia wysoką wydajność w miejscu pracy: lampa wolno stojąca jest optymalnie dostosowana do zaktualizowanej normy DIN EN 12464:2021. Dzięki niepowodującej ośnienia ( $UGR < 14$ ) skuteczności świetlnej wynoszącej 130 lm/W, temperaturze barwowej 4000 K i ulepszonemu strumieniowi światła pośredniego oferuje wszystko, czego potrzeba do ergonomicznej pracy. Do tego dochodzi możliwość ściemniania, kontrola światła dziennego, czujnik ruchu i długa żywotność (L80/B10 50 000 godz.), dzięki którym ta biurowa lampa wolno stojąca zawsze wspiera Twoją wydajność.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nr artykułu                            | 1007463           |
| Różne wyjścia światła                  | 2                 |
| Kod IP                                 | IP 20             |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 03             |
| Odporność na uderzenia                 | 0.35 Joule        |
| Montaż                                 | Wersja przenośna  |
| Ściemnialna                            | Tak               |
| Technologia ściemniania                | Touch             |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 200-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 48 V              |
| Klasy ochrony                          | I                 |
| Wydajność                              | 100 W             |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C            |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 7                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 12                |
| Poziom prądu rozruchowego              | 46 A              |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 280 μs            |
| Effekt stroboskopowy (SVM)             | 0.4               |
| Strumień świetlny                      | 13000 lm          |
| Temperatura barwy światła              | 4000 Kelvin       |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 75 °              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807475 |  |
| 1807479 |  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kolor             | biały     |
| CRI               | 80        |
| UGR ≤             | 14        |
| Dane LXXBXX       | L80B10    |
| Okres użytkowania | 50000 h   |
| Risk Group        | 0         |
| Długość           | 83.5 cm   |
| Szerokość         | 24 cm     |
| Wysokość          | 196 cm    |
| Waga netto        | 14.1 kg   |
| Waga brutto       | 15.087 kg |
| Strona BIG WHITE  | 444       |