




## WORKLIGHT PRO

luminaria de pie, 100 W, 4000 K, Touch, gris

La nueva WORKLIGHT PRO es sinónimo de alto rendimiento en el lugar de trabajo: la luminaria de pie está adaptada de manera óptima a la norma actualizada DIN EN 12464:2021. Con su rendimiento luminoso sin deslumbramiento (UGR < 14) de 130 lm/W, una temperatura de color de 4000 K y una salida de luz indirecta mejorada, ofrece todo lo necesario para trabajar de manera ergonómica. Además, la capacidad de regulación, el control de la luz diurna, el sensor de movimiento y la larga vida útil (L80/B10 50.000 h) hacen de la luminaria de pie de oficina lo que es: una fiel compañera de SLV que apoya la propia productividad.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007464
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Móvil
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Toque
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48 V
Clase de protección	I
Potencia	100 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	7
Número de luminarias en LS C16A	12
Nivel de corriente de entrada	46 A
Duración de la corriente de entrada	280 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	13000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °

## Fuente de luz

Color	gris
IRC	80
UGR $\leq$	14
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	83.5 cm
Anchura	24 cm
Altura	196 cm
Peso neto	14.1 kg
Peso bruto	15.087 kg