




## WORKLIGHT PRO

**golvlampa, 150 W, 4 000 K, touchfunktion, svart**

Denna nya lampa WORKLIGHT PRO är avsedd för hög prestanda på arbetsplatsen: Golvlampen är optimalt anpassad efter den aktualiserade DIN EN 12464:2021. Dessutom erbjuder lampan med dess bländfria (UGR<14) ljusflöde på 130 lm/W, en färgtemperatur på 4 000 K och den uppgraderade indirekta ljuseffekten allt som behövs för en ergonomisk arbetsplats. Lampan är dimbar och utrustad med dagsljusstyrning, rörelsesensor och lång livslängd (L80/B10 50 000 h), vilket gör denna kontorgolvlampa till vad den är: En trogen SLV-kollega som främjar den egna produktiviteten.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 1007465           |
| Antal olika ljusuttag            | 2                 |
| IP-kod                           | IP20              |
| Klass för slagtålighet           | IK 03             |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.35 Joule        |
| Monteringsdetaljer               | Mobil             |
| Teknik för dimning               | Beröring          |
| Primär nominell spänning         | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 48 V              |
| Skyddsklass                      | I                 |
| Watt                             | 150 W             |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C             |
| Antal armaturer på LS B16A       | 3                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 5                 |
| Nivå för inkopplingsström        | 72 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 410 µs            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.4               |
| Lumen                            | 20000 lm          |
| Ljusets färgtemperatur           | 4000 Kelvin       |
| Strålningsvinkel                 | 75 °              |
| Färg                             | matt svart        |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807475 |  |
| 1807479 |  |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| CRI             | 80        |
| UGR ≤           | 16        |
| LXXBXX Data     | L80B10    |
| Livslängd       | 50000 h   |
| Riskgrupp       | 0         |
| Längd           | 163.4 cm  |
| Bredd           | 24 cm     |
| höjd            | 200 cm    |
| Netto vikt      | 18.533 kg |
| Bruttovikt      | 24.846 kg |
| BIG WHITE Seite | 444       |