




## WORKLIGHT PRO

stojací svítidlo, 150 W, 4000 K, Touch, šedá

Nový model WORKLIGHT PRO je ztělesněním vysokého výkonu na pracovišti: stojací lampa je optimálně přizpůsobena aktualizované normě DIN EN 12464:2021. Se svou neoslňující (UGR<14) světelnou účinností 130 lm/W, barevnou teplotou 4000 K a vylepšeným nepřímým světelným výkonem nabízí vše, co potřebujete pro ergonomickou práci. K tomu ještě přistupuje stmívatelnost, regulace denního světla, pohybový senzor a dlouhá životnost (L80/B10 50 000h), díky nimž je kancelářská stojací lampa tím, čím je: věrným členem SLV, který podpoří vaši vlastní produktivitu.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1007467           |
| Počet různých výstupů světla   | 2                 |
| Kód IP                         | IP 20             |
| Třída rázové pevnosti          | IK 03             |
| Rázová pevnost                 | 0.35 Joule        |
| Montáž                         | Mobil             |
| Stmívatelné                    | Áno               |
| Technologie stmívání           | Dotyk             |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 48 V              |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 150 W             |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C             |
| Počet svítidel na LS B16A      | 3                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 5                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 72 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu | 410 µs            |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.4               |
| Lumen                          | 20000 lm          |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin       |
| Úhel záření                    | 75 °              |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807475 |  |
| 1807479 |  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Barva            | šedá      |
| CRI              | 80        |
| UGR ≤            | 16        |
| Data LXXBXX      | L80B10    |
| Životnost        | 50000 h   |
| Risk Group       | 0         |
| Délka            | 163.4 cm  |
| Šířka            | 24 cm     |
| Výška            | 200 cm    |
| Hmotnost netto   | 20.7 kg   |
| Celková hmotnost | 22.149 kg |
| BIG WHITE strana | 444       |